

SÉRIE "RONDEO"

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Application à protéger	Alimentation Eau Froide <i>35 °C maximum</i>	Alimentation Eau Chaude <i>65 °C maximum</i>
- Four mixte 6, 10 et 20 niveaux - Cuiseur Vapeur - Machine à café - Machine à Laver Frontale	RONDEO 1 FC ou 1 FV	RONDEO 1 CC ou 1 CV
Machine à Laver à capot	RONDEO 2 FC ou 2 FV	RONDEO 2 CC ou 2 CV
- Machine à Laver à Avancement Automatique 100 casiers/heure - jusqu'à 300 couverts/jour	RONDEO 3 FC ou 3FV	RONDEO 3 CC ou 3 CV
- Machine à Laver à Avancement Automatique 300 casiers / heure - jusqu'à 500 couverts/jour	RONDEO 4 FC ou 4 FV	RONDEO 4 CC ou 4 CV
- Machine à Laver à Avancement Automatique - et convoyeur + de 600 couverts/jour	RONDEO 5 FC ou 5 FV	RONDEO 5 CC ou 5 CV

OPTION SUPPORT MOBILE POUR RONDEO 1, 2 ou 3

ROLEO 59,00 €



Facilite le déplacement du matériel pour les opérations d'entretien et de nettoyage.
Permet d'assurer une hygiène renforcée autour de l'application.

RONDEO 1, 2 et 3 peuvent être installés sous un plan de travail

Référence	Pouvoir d'échange m3.°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel par régénération	Hauteur H en mm	Largeur L en mm	Profondeur P en mm	Poids livré avec sel
RONDEO 1	22	20/27	1,0 kg	550	250	460	19 kg
RONDEO 2	55	20/27	1,5 kg	715	320	500	29 kg
RONDEO 3	88	20/27	2,4 kg	715	320	500	39 kg
RONDEO 4	110	20/27	3,0 kg	1 130	320	500	59 kg
RONDEO 5	165	20/27	4,5 kg	1 130	320	500	69 kg

Version Eau Froide : sans raccordement électrique

Pression de service de 2 à 6 Bar
Caractéristiques électriques :
- Version Eau Chaude : 230 V - 50 Hz - monophasé
Conforme à la norme CE



SÉRIE "RONDEO"

PACK QUALITÉ DE SÉRIE

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Première charge de sels régénérants norme AFNOR
- Capot de protection en PETG translucide
- Vanne norme CE
- Résine agréée consommation humaine par le ministère de la santé
- Cuve de qualité alimentaire en PE traité anti-UV, 100% recyclable, moulée sans soudure
- Livraison franco

PACK TECHNIQUE DE SÉRIE

- Fonctionnement économique à contre-courant sans raccordement électrique (pour toutes les versions Eau Froide)
- Flotteur de saumurage (sauf RONDEO 1FC et FV)
- By-pass prémonté (sauf RONDEO 1 : adaptateur 3/4")
- Mixing de dureté résiduelle intégré
- Trousse TH TEST
- Flexibles inox de raccordement
- Tube de vidange et colliers de serrage
- Notice technique



Attestation de
Conformité Sanitaire
ACS n° 11ACCLY363

VERSION EAU FROIDE 1°C À 35 °C

SANS RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Les RONDEO Eau Froide sont équipés d'une gestion électronique à ultra-faible consommation.
- Ils sont autonomes et ne nécessitent aucun raccordement électrique.

Nouveauté

INSTALLATION SIMPLIFIÉE = TEMPS GAGNÉ

EAU FROIDE CHRONOMÉTRIQUE (FC)	
RONDEO1FC	599,00 €
RONDEO2FC	799,00 €
RONDEO3FC	849,00 €
RONDEO4FC	929,00 €
RONDEO5FC	1 029,00 €

EAU FROIDE VOLUMÉTRIQUE (FV)	
RONDEO1FV	820,00 €
RONDEO2FV	944,00 €
RONDEO3FV	994,00 €
RONDEO4FV	1 074,00 €
RONDEO5FV	1 174,00 €

VERSION EAU CHAUDE 1°C À 65°C

EAU CHAUDE CHRONOMÉTRIQUE (CC)	
RONDEO1CC	925,00 €
RONDEO2CC	1 084,00 €
RONDEO3CC	1 170,00 €
RONDEO4CC	1 260,00 €
RONDEO5CC	1 375,00 €

EAU CHAUDE VOLUMÉTRIQUE (CV)	
RONDEO1CV	1 075,00 €
RONDEO2CV	1 234,00 €
RONDEO3CV	1 320,00 €
RONDEO4CV	1 410,00 €
RONDEO5CV	1 525,00 €