

SÉRIE "RONDEO"

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

Application à protéger	Alimentation Eau Froide 35 °C maximum	Alimentation Eau Chaude 65 °C maximum
• Four mixte 6, 10 et 20 niveaux • Cuiseur Vapeur • Machine à café	RONDEO 1 FCM ou FCE	
• Machine à Laver Frontale	RONDEO 1 FC_ ou FV_	RONDEO 1 CC ou CV
• Machine à Laver à capot	RONDEO 2 FC_ ou FV_	RONDEO 2 CC ou CV
• Machine à Laver à Avancement Automatique 100 casiers/heure, jusqu'à 300 couverts/jour	RONDEO 3 FC_ ou FV_	RONDEO 3 CC ou CV
• Machine à Laver à Avancement Automatique 300 casiers / heure, jusqu'à 500 couverts/jour	RONDEO 4 FC_ ou FV_	RONDEO 4 CC ou CV
• Machine à Laver à Avancement Automatique et convoyeur + de 600 couverts/jour	RONDEO 5 FC_ ou FV_	RONDEO 5 CC ou CV

OPTION SUPPORT MOBILE POUR RONDEO 1, 2 OU 3

ROLEO

59,00 €



Facilite le déplacement du matériel pour les opérations d'entretien et de nettoyage.
Permet d'assurer une hygiène renforcée autour de l'application.

RONDEO 1, 2 et 3 peuvent être installés sous un plan de travail

Référence	Pouvoir d'échange m3.°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel par régénération	Hauteur H en mm	Largeur L en mm	Profondeur P en mm	Poids livré avec sel
RONDEO 1	22	20/27	0,7 kg	550	250	460	19 kg
RONDEO 2	55	20/27	1,5 kg	715	320	500	29 kg
RONDEO 3	88	20/27	2,4 kg	715	320	500	39 kg
RONDEO 4	110	20/27	3,0 kg	1 130	320	500	59 kg
RONDEO 5	165	20/27	4,5 kg	1 130	320	500	69 kg



Pression de service de 2 à 6 Bar

Conforme à la norme CE - Caractéristiques électriques :

- Versions Eau Froide FCM et FVM : 230 V - 50 Hz - monophasé - 3 W
- Versions Eau Froide FCE et FVE : 230 V - 50 Hz fourni avec transformateur 230/24 V 50 Hz monophasé - 10 W
- Versions Eau Chaude CC et CV : 230 V - 50 Hz - monophasé - 3 W



SÉRIE "RONDEO"

PACK QUALITÉ DE SÉRIE

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Première charge de sels régénérants norme AFNOR
- Capot de protection en PETG translucide
- Vanne norme CE
- Résine agréée consommation humaine par le ministère de la santé
- Cuve de qualité alimentaire en PE traité anti-UV, 100% recyclable, moulée sans soudure
- Livraison franco



PACK TECHNIQUE DE SÉRIE

- Flotteur de saumurage
- By-pass prémonté (sauf RONDEO 1 : adaptateur 3/4")
- Mixing de dureté résiduelle intégré
- Trousse TH TEST
- Flexibles inox de raccordement
- Tuyau de vidange et colliers de serrage
- Notice technique

VERSION EAU FROIDE 1°C à 35°C - MÉCANIQUE avec raccordement électrique

EAU FROIDE - FCM CHRONOMÉTRIQUE MÉCANIQUE	
RONDEO1FCM	760,00 €
RONDEO2FCM	855,00 €
RONDEO3FCM	895,00 €
RONDEO4FCM	983,00 €
RONDEO5FCM	1 039,00 €

EAU FROIDE - FVM VOLUMÉTRIQUE MÉCANIQUE	
RONDEO1FVM	849,00 €
RONDEO2FVM	912,00 €
RONDEO3FVM	952,00 €
RONDEO4FVM	1 040,00 €
RONDEO5FVM	1 096,00 €

VERSION EAU FROIDE 1°C à 35°C - ELECTRONIQUE avec raccordement électrique

EAU FROIDE - FCE CHRONOMÉTRIQUE ELECTRONIQUE	
RONDEO1FCE	818,00 €
RONDEO2FCE	915,00 €
RONDEO3FCE	956,00 €
RONDEO4FCE	1 043,00 €
RONDEO5FCE	1 099,00 €

EAU FROIDE - FVE VOLUMÉTRIQUE ELECTRONIQUE	
RONDEO1FVE	904,00 €
RONDEO2FVE	966,00 €
RONDEO3FVE	1 007,00 €
RONDEO4FVE	1 094,00 €
RONDEO5FVE	1 150,00 €

VERSION EAU CHAUDE 1°C à 65°C avec raccordement électrique

EAU CHAUDE CHRONOMÉTRIQUE (CC)	
RONDEO1CC	1 235,00 €
RONDEO2CC	1 385,00 €
RONDEO3CC	1 508,00 €
RONDEO4CC	1 552,00 €
RONDEO5CC	1 679,00 €

EAU CHAUDE VOLUMÉTRIQUE (CV)	
RONDEO1CV	1 424,00 €
RONDEO2CV	1 574,00 €
RONDEO3CV	1 697,00 €
RONDEO4CV	1 741,00 €
RONDEO5CV	1 868,00 €